



MULTIPROTEC

fiches techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

température d'utilisation	+5°C/+60°C
utilisable sur feu électrique	jusqu'à 35.000 V
agent extincteur	9L d'eau + AFFF (8%)
agent propulseur	140g azote
pression minimale (+5°C)	16 bar
pression de service (+20°C)	17,5 bar
pression maximale (+60°C)	20 bar
pression d'épreuve	30 bar

DIMENSIONS

hauteur de l'extincteur	598 mm
diamètre du corps de l'extincteur	180 mm
épaisseur de la paroi	1,5 mm
volume du réservoir	11,6 l
Poids total	14,2 kg

CERTIFICATIONS

Produit homologué et certifié conformément à
la directive 2014/68/UE.



Revêtement
thermoplastique.



Section de l'extincteur



Diffuseur
à effet douche.



Applications:
Feux de classes A, B et F, feux électriques jusqu'à 35.000V.
Commerces, secteur hôtelier, maison.



Avantages:
Écologique, biodégradable et recyclable à 100 %. Ne cause pas d'étouffement. N'entrave pas la vision ni la respiration. Un maximum d'efficacité, au-dessus de la plupart d'extincteurs à poudre du marché.



Ne pas utiliser dans les cas suivants: Feux de classes C et D.

Sans coût de nettoyage ni de recyclage.



n°	pièce	description
1	réservoir 9 MOUSSE	acier DC04 EN 10130, peinture en polyester.
2	tuyau 9 MOUSSE	écrou M30x1,5 revêtement intérieur diffuseur de polypropylène couleur rouge. tuyau de PVC avec armature en treillis en nylon.
3	tube-sonde 9 MOUSSE	polyéthylène
4	vanne EL MOUSSE	laiton
5	goupille	avec orif ice 3,5x34 mm acier inoxydable
6	scellé ELITEX	polypropylène couleur rouge
7	manomètre	à membrane boîtier nickelé 23 mm M10x1
8	joint de la vanne	Hytrell couleur rouge
9	piéd 9P/9E	polypropylène
10	étiquette 9 MOUSSE ELITE	vynile
11	agent extincteur	eau + additif AFFF
12	soutien pour mur	acier galvanisé

* Les pièces de rechange correspondant
au joint et au scellé seront fournies en couleur verte